

## Ultra design Premium PUR Seidenmattlack

Für hoch kratz- und abriebbeständige Lackierungen mit hervorragendem Verlauf.  
Schnelltrocknend, hohes Deckvermögen, blockfest, vergilbungsstabil. Leicht zu verarbeiten, geruchsarm.

|                                |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Glanzgrad:</b>              | Seidenmatt                                                                                                                                                                                                                              | <b>Untere Temperaturgrenze bei Verarbeitung und Trocknung:</b><br>+5° C (Umluft und Untergrund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |
| <b>Farbton / Gebinde:</b>      | Weiß / 2,5 l, 750 ml                                                                                                                                                                                                                    | <b>Trockenzeit bei Normklima</b><br>(+20°C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |
| <b>Eigenschaften:</b>          | Kratz und stoßunempfindlich, hervorragender Verlauf, schnelltrocknend, hohes Deckvermögen. Blockfest, vergilbungsstabil, geruchsarm. Handschweißbeständigkeit, beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel, leichte Verarbeitung. | Staubtrocken nach:<br>Ca. 1 Stunde.<br>Überarbeitbar nach:<br>Ca. 4 Stunden.<br>Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit entsprechend länger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |
| <b>Tönungsbasen / Gebinde:</b> | Tönbar über Ultra mix in Basis P, T / 2,5 l, 750 ml                                                                                                                                                                                     | <b>Beschichtungsaufbau:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Siehe Rückseite.                                         |
| <b>Abtönfarben:</b>            | Mit max. 3 % Mixol Universal-Abtönkonzentrat.                                                                                                                                                                                           | <b>Reinigung der Werkzeuge:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mit Wasser.                                              |
| <b>Bindemittel:</b>            | Polyurethan-Acrylat                                                                                                                                                                                                                     | <b>Lagerung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kühl, jedoch frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen. |
| <b>Dichte:</b>                 | Ca. 1,26 g / cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                            | <b>Wichtige Verwendungshinweise:</b><br>Bei Holzuntergründen mit färbenden Inhaltsstoffen kann eine zweimalige isolierende Beschichtung mit Juwel-Holzprimer erforderlich sein.<br>Eisenteile (z.B. Nagelköpfe) vor der Beschichtung mit geeigneten IMPARAT-Grundbeschichtungsstoffen, z.B. Ionex AQUA <sup>1)</sup> ausflecken.<br>Fenster- und Türdichtungen müssen weichmacherfrei sein.<br>BFS-Merkblatt Nr. 18 beachten.<br>Zum Streichen IMPARAT AQUA-Pinsel, zum Rollen kurzflorige Microfaser- oder MicroCrater-Lackierwalzen verwenden. |                                                          |
| <b>Verarbeitung:</b>           | Streichen, Rollen, Spritzen.                                                                                                                                                                                                            | <b>Hinweis:</b><br>Nach der Verarbeitung können bei frühzeitiger Feuchtigkeitsbelastung (Tau, Nebel oder Regen) Netzmittel bzw. Emulgatoren aus der Lackoberfläche gelöst werden. Diese zeichnen sich auf der Oberfläche in Form von gelblich-weißlichen Abläufem oder glänzenden Stellen ab. Da diese Stoffe wasserlöslich sind, werden Sie bei späterem Regen oder Bewitterung in der Regel wieder abgewaschen.                                                                                                                                |                                                          |
| <b>Verbrauch:</b>              | Ca. 100 ml/m <sup>2</sup> pro Arbeitsgang auf glatten Flächen.<br>Auf rauen Untergründen entsprechend mehr.<br>Genaue Verbrauchsmengen durch Probebeschichtung ermitteln.                                                               | <b>Sicherheitshinweise für den Verarbeiter:</b><br>Detaillierte, sicherheitsrelevante Produktaussagen dem EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |
| <b>Verdünnung:</b>             | Streichen, Rollen: Verarbeitungsfertig eingestellt.<br>Zwischenbeschichtung unverdünnt.<br>Spritzen: siehe Tabelle.                                                                                                                     | <b>Erfüllt die VOC-Richtlinien:</b><br>EU-Grenzwert für das Produkt (Kat.A/d-Wb): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält weniger als 130 g/l VOC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |
| <b>Spritzart:</b>              |                                                                                                                                                                                                                                         | <b>GISCODE:</b> BSW30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |
| <b>Düsengröße:</b>             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |
| <b>Spritzdruck:</b>            |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |
| <b>Spritzwinkel:</b>           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |
| <b>Verdünnung:</b>             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |

<sup>1)</sup> siehe entsprechende Technische Information

# UD Premium PUR Seidenmattlack Beschichtungsaufbau

Generell gilt: Der Untergrund muss trocken, sauber, frei von Trennmitteln und tragfähig sein. Grundbeschichtungen müssen vor ihrer Überarbeitung gut durchgetrocknet sein.

Beim Untergrund, der Verarbeitung und dem Beschichtungsaufbau ist die VOB Teil C DIN 18363 zu beachten.

| Grundbeschichtung<br>als Erstbeschichtung (unbeschichtete Untergründe) |                                                                                                                                                  | Innenflächen                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Untergründe                                                            | Untergrundvorbereitung                                                                                                                           | Grundbeschichtung                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Holz:</b>                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nadelholz (Holzfeuchte bis max. 15 %)                                  | Gründlich reinigen, ggf. anschleifen und Schleifstaub sorgfältig entfernen. Fehlstellen mit Holzkitt oberflächenbündig verfüllen und bearbeiten. | 1 - 2 x Juwel Holzprimer <sup>1)</sup> unverdünnt, allseitig vor dem Einbau.                                                                                                                                                                              |
| Laubholz (Holzfeuchte bis max. 12 %)                                   | Gründlich reinigen, ggf. anschleifen und Schleifstaub sorgfältig entfernen. Fehlstellen mit Holzkitt oberflächenbündig verfüllen und bearbeiten. | 1 - 2 x Juwel Holzprimer <sup>1)</sup> unverdünnt, allseitig vor dem Einbau.                                                                                                                                                                              |
| <b>Holzwerkstoffe:</b>                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Span-, Sperrholz-, Multiplex, Tischlerplatten                          | Gründlich reinigen, ggf. anschleifen und Schleifstaub sorgfältig entfernen. Fehlstellen mit Holzkitt oberflächenbündig verfüllen und bearbeiten. | 1 - 2 x IMOCRYL-Allgrund <sup>1)</sup> unverdünnt, allseitig vor dem Einbau oder 1-2x Juwel Holzprimer <sup>1)</sup> unverdünnt, allseitig vor dem Einbau                                                                                                 |
| <b>Kunststoffe:</b>                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hart-PVC, Regenrinnen und Fallrohre                                    | Auf Eignung prüfen (BFS-Merkblatt Nr. 22 beachten). Gründlich reinigen, z.B. mit Brennspritus.                                                   | 1 - 2 x IMOCRYL-Allgrund <sup>1)</sup> unverdünnt oder 1 - 2 x Ionex Aqua <sup>1)</sup> unverdünnt                                                                                                                                                        |
| <b>NE-Metalle:</b>                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zink und verzinkte Regenrinnen und Fallrohre                           | Auf Eignung prüfen (BFS-Merkblatt Nr. 5 beachten). Gründlich reinigen, z.B. mit Geiger Zinkreiniger und nachwaschen.                             | 1 - 2 x IMOCRYL-Allgrund <sup>1)</sup> unverdünnt oder 1 - 2 x Ionex Aqua <sup>1)</sup> unverdünnt                                                                                                                                                        |
| <b>als Renovierungsbeschichtung auf intakten Beschichtungen</b>        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Untergründe                                                            | Untergrundvorbereitung                                                                                                                           | Grundbeschichtung                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lacke                                                                  | Auf Haftung, Tragfähigkeit und Eignung prüfen. Gründlich reinigen. Anrauen durch Schleifen oder Anlaugen, z.B. mit Geiger SE-1 Anlauger.         | 1 x IMOCRYL-Allgrund <sup>1)</sup> 1 x i-Punkt AQUA <sup>1)</sup> unverdünnt.                                                                                                                                                                             |
| <b>als Renovierungsbeschichtung auf nicht intakten Beschichtungen</b>  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Untergründe                                                            | Untergrundvorbereitung                                                                                                                           | Grundbeschichtung                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lacke                                                                  | Restlos entfernen bis auf den tragfähigen Untergrund.                                                                                            | <i>Falls erforderlich.</i><br>– siehe Erstbeschichtungen –<br><i>Hinweis: Je nach Untergrund und Beanspruchung können auch andere IMPARAT-Grundbeschichtungsstoffe eingesetzt werden.</i><br><br><sup>1)</sup> siehe entsprechende Technische Information |
| <b>Zwischenbeschichtung</b>                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ultra design Premium PUR Seidenmattlack, unverdünnt.                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Schlussbeschichtung</b>                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ultra design Premium PUR Seidenmattlack, unverdünnt.                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |