

Remove AQUA

ECO Paint Remover

Extrem wirksames Abbeizmittel für die schnelle Entfernung von alten Beschichtungsstoffen, innen und außen. Wasserbasiert, umweltschonend, milder Geruch. Über 95 % der Inhaltsstoffe sind biologisch abbaubar.

Farbton / Gebinde:	Weiß / 25 l, 5 l, 1 l	Untere Temperaturgrenze bei Verarbeitung: +5°C bis 35°C, 85% rel. Luftfeuchtigkeit
Bindemittel:	Alkohol-Wasser-Emulsion	Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Dichte:	1,00 g / cm ³	Lagerung: Kühl und trocken bei 5°C bis 35°C. Anbruchgebinde gut verschließen. Vor Wärmequellen und direkter Haltbarkeit im originalverschlossenen Gebinde 12 Monate.
Verarbeitung:	Remove Aqua mit Pinsel, Bürste, Rolle oder Airless-Spritzgerät auftragen und einwirken lassen. Um eine bessere Wirkung zu erzielen den Remove Aqua mit einer Kunststofffolie abdecken. Die abzubehitzenden Gegenstände können auch in ein Tauchbad gelegt werden. Nach ausreichender Einwirkzeit den angequollenen Farbfilm mit einem Spachtel abschieben. Reste mit Wasser und Schwamm oder Bürste abwaschen. Bei größeren Flächen sollte mit einem Dampfstrahl- oder Hochdruckgerät gearbeitet werden.	Wichtige Verarbeitungshinweis: Nicht abzubehitzende Flächen abdecken. Kunststoffe können angegriffen werden. Achtung: Für WDV-Systeme aus EPS ist Remove Aqua nicht geeignet. Waschwasser kann, nach Abtrennen der Farbreste und wenn eine behördliche Genehmigung vorliegt, durch den Abwasserkanal in biologischen Kläranlagen entsorgt werden.
Einwirkzeit:	Mindestens 20 Minuten bis 24 Stunden. Abhängig von der zu entfernenden Beschichtungsart und -stärke. Abdecken der eingebetteten Fläche mit Folie unterstützt die Abbeizwirkung. Die Einbringung einer Gewebeschicht unterstützt den Stand bei beginnender Anlösung der Beschichtungen.	Sicherheitshinweise für den Verarbeiter: Detaillierte, sicherheitsrelevante Produktaussagen dem EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen.
Verbrauch:	200-2000 ml/m ² , je nach Dicke der Altbeschichtung. Genaue Verbrauchswerte durch Probeabbeizen ermitteln.	Wassergefährdungsklasse: WGK 1
Verdünnung:	Remove Aqua ist gebrauchsfertig eingestellt und wird unverdünnt verarbeitet.	Produkt-Code: ABZ10