

Fassadencreme LF

Hoch wasserabweisende Wirkung auf Klinker- und Ziegel sowie auf Steinflächen und saugfähigen mineralischen Untergründen. Erhält das optische Erscheinungsbild des Untergrundes. Komfortable Verarbeitung, schnell eindringend, extrem hohe Eindringtiefe, diffusionsfähig

Farbton / Gebinde:	Weiß, farblos auftrocknend / 10 l	Untere Temperaturgrenze bei Verarbeitung und Trocknung: ≥ 5 °C (Umluft und Untergrund).
Wirkstoff:	Modifizierte Silane	Trockenzeit bei Normklima (+20°C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit): Je nach Porosität des Untergrundes dringt der Wirkstoff innerhalb von 30 Minuten bis einige Stunden in den Untergrund ein und die milchig weiße Cremeschicht verschwindet rückstandslos.
Dichte:	Ca. 0,78 g / cm³	
Verarbeitung:	Rollen, Streichen	
Verbrauch:	Ca. 150 – 300 ml/m² je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes. Im Regelfall genügt ein Auftrag. Genaue Verbrauchsmengen durch Probebeschichtung ermitteln.	Reinigung der Werkzeuge: Mit Wasser.
		Lagerung: Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Günstigste Lagertemperatur + 5 °C bis + 25 °C. Lagerbeständig im originalverschlossenen Gebinde und unter den angegebenen Bedingungen ca. 6 Monate ab Auslieferungsdatum.
		Wichtige Verwendungshinweise: Je nach Porosität des Untergrundes dringt der Wirkstoff innerhalb von 30 Minuten bis einige Stunden in den Untergrund ein und die milchig weiße Cremeschicht verschwindet rückstandslos Durch die cremige Konsistenz lässt sich Fassadencreme LF problemlos auf senkrechte Flächen und Decken auftragen ohne abzulaufen oder abzutropfen. Im Regelfall ist für die Imprägnier Wirkung ein Arbeitsgang ausreichend.
		Sicherheitshinweise: Detaillierte, sicherheitsrelevante Produktaussagen dem EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen.
		Erfüllt die VOC-Richtlinien: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat.A/a-Wb): 30g/l (2010) Dieses Produkt enthält weniger als 1 g/l VOC.
		Produkt-Code: M-GF01