

## IMPARAT FD-Acryl

Lösemittelfreie, vielseitig einsetzbare Acrylat- Fugendichtmasse. Haftet auf fast allen Baumaterialien und Untergründen. Zum Abdichten von gering belasteten Anschlussfugen und Rissen im Innen- und Außenbereich, bei max. Fugenbewegungen von 10% geeignet. Überstreichbar mit allen üblichen Anstrichstoffen.

<b>Glanzgrad:</b>	Matt	<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	+ 5 °C bis + 40 °C
<b>Farbton / Gebinde:</b>	Weiß / 300 ml	<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	-20 °C bis +80 °C
<b>Dichte:</b>	Ca. 1,7 g / cm <sup>3</sup>	<b>Reinigung der Werkzeuge:</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
<b>Hautbildungszeit:</b>	Ca. 5 – 10 Minuten.	<b>Lagerung:</b>	Kühl und trocken. Vor Frost schützen! Im verschlossenen Originalgebinde ca. 24 Monate haltbar, nach Anbruch ca. 7 Tage.
<b>Durchhärtung:</b>	Ca. 2 – 3 mm/ 24 Std., abhängig von der Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Niedrige Temperaturen und nasse Untergründe verzögern die Aushärtung.	<b>Wichtige Verwendungshinweise:</b>	Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen +5 und +40 °C liegen. Vor der Verarbeitung einfach die Kappe am oberen Kartuschenende vor dem Gewinde aufschneiden. Anschließend die Kartuschenspitze aufschrauben und entsprechend der Fugenbreite schräg abschneiden. Achten Sie darauf, dass Sie den Fugendichtstoff hohlraumfrei in die Fuge einspritzen und Überschuss sofort entfernen bevor er aushärtet.
<b>Verarbeitung:</b>	Die Fugenflanken müssen trocken, sauber, frei von Trennmitteln und tragfähig sein. Bei saugenden, porösen Untergründen die Haftflächen mit FD ACRYL wasserverdünnt (3 Teile FD ACRYL, 1 Teil Wasser) vorstreichen. Bei Anwendungen im Außenbereich mind. 2 Tage vor Spritzwasser schützen.	<b>Sicherheitshinweise:</b>	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

<sup>1)</sup> siehe entsprechende Technische Information