

DAS LIEFERPROGRAMM





JOTUN KRAFTVASK

Hochwirksames Reinigungskonzentrat auf alkalischer Basis. Es enthält kein Phosphat. **Entfernt Oberflächenpilze, Fett, Ruß und Nikotin.** Für alte, unbehandelte, angewitterte, vergraute und neue Holzoberflächen, Beton, Putzfassaden etc.

Verpackung: 1-Liter-Plastikflasche als Konzentrat

JOTUN PENSELRENS

Zum Reinigen und Pflegen von Pinseln, Farbrollern und Bürsten. Reinigt und löst aufgrund von Mikroemulsionen die Farben gründlich, aber werkzeugschonend. Zum Entfernen von Acrylat- und Alkydfarben. Nach gründlichem Nachspülen mit Wasser werden die Borsten wieder weich und geschmeidig.

Verpackung: 1-Liter-Plastikflasche



JOTUN TREGRUNNING KLAR

Lösungsmittelhaltige, farblose Holzgrundierung zum Streichen, mit transparentem UV-Schutz. Enthält chinesische Holzöle. Verfestigt lose Holzfasern und bietet eine gute Wasserabweisung. Das Produkt eignet sich für neue und alte Hölzer im Außenbereich.

Farbtöne: Farblos, aber mit ergänzendem UV-Schutz

Gebinde: 0,9, 2,7 und 9 Liter



VISIR OLJEGRUNNING PIGMENTERT

Wasserbasierende Holzschutzgrundierung auf Alkydharzbasis, gutes Penetrationsverhalten, lasierend pigmentiert im Holzfarbton, daher guter UV-Schutz. Eignet sich für neue und alte Weichhölzer im Außenbereich. Schützt das Holz gegen Fäulnis. Das Produkt enthält leistungsfähige Fungizide zur Bekämpfung von Pilzen.

Farbtöne: Schwach pigmentiert in lasierendem Holzfarbton

Gebinde: 1, 3 und 10 Liter



JOTAPROFF TÄCKANDE UTEGRUND

Wasserbasierende, weiß deckende Holzgrundierung, mit gutem UV-Schutz. Speziell für die Renovierung entwickelt, für alte Holzflächen im Außenbereich mit partiell entferntem Altanstrich.

Farbtöne: Weiß und abtönbar über JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem als RENOGRUND HELL, DUNKEL und UNIGRAU

Glanzgrad: Matt/Reflektorwert > 5

Gebinde: 3 und 10 Liter



Anwendervideo

JOTUN KVIST- OG SPERREGRUNNING

Isolierender, matter, weißer Sperrgrund für die Anwendung auf Holzflächen, Tapeten, Putz- und Betonflächen. Zum Absperren von Nikotin, Ruß, Lignin und verfärbenden Altanstrichen. Gute haftvermittelnde Eigenschaften.

Farbtöne: Weiß

Glanzgrad: Matt/Reflektorwert > 3

Gebinde: 2,7 und 9 Liter



NEU



DEMIDEKK CLEANTECH

Wasserbasierende, deckende Holzfarbe für Außen mit schmutzabweisenden Eigenschaften, Witterungsbeständigkeit und hervorragender Haftung bei hoher Dehnbarkeit. Die Holzstruktur bleibt sichtbar. Schweiß- und Speichelfest.

Farbtöne: Weiß und abtönbar u. a. nach NCS Natural Colour System®, RAL u. v. a. über JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem

Glanzgrad: Halbmatt/Reflektorwert > 18–25

Gebinde: 0,75, 3 und 10 Liter
(weiß 0,68, 2,7 und 9 Liter)



DEMIDEKK INFINITY PURE MATT

Wasserbasierende, matte, deckende Holzfarbe für außen; mit einzigartiger Infinity-Technologie, die eine hervorragende Witterungsbeständigkeit und Anhaftung bei hoher Dehnfähigkeit bietet. Die Holzstruktur bleibt sichtbar. Schweiß- und Speichelfest.

Farbtöne: Abtönbar u. a. nach NCS Natural Colour System®, RAL u. v. a. über JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem

Glanzgrad: Matt/Reflektorwert > 3

Gebinde: 0,75, 3 und 10 Liter
(weiß 0,68, 2,7 und 9 Liter)



DEMIDEKK INFINITY DETAILS

Wasserbasierende, deckende Holzfarbe für Fenster, Türen und Holzdetails im Außenbereich mit neuer Infinity Technologie. Schnellere Wasserbeständigkeit und schmutzabweisende Oberfläche. Schweiß- und Speichelfest.

Farbtöne: Abtönbar u. a. nach NCS Natural Colour System®, RAL u. v. a. über JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem

Glanzgrad: Seidenglänzend/
Reflektorwert > 40–50

Gebinde: 0,75 und 3 Liter
(weiß 0,68 und 2,7 Liter)

NEU



DEMIDEKK PERFORMANCE

Weißer Objektqualität, Schweiß- und Speichelfest. Wasserbasierende, deckende Holzfarbe für Außen, die gleichzeitig Witterungsbeständigkeit und hervorragende Haftung bei hoher Dehnbarkeit bietet. Die Holzstruktur bleibt sichtbar.

Farbtöne: Weiß

Glanzgrad: Halbmatt/Reflektorwert > 20

Gebinde: 10 Liter (9 Liter befüllt)

DRYGOLIN OLJEDEKKBEIS

Nur für gewerbliche Anwender

Bei der ölbasierteren Holzfarbe handelt es sich um die natürliche Wahl für diejenigen, die das Haus lieber klassisch mit Ölfarbe streichen möchten. Äußerst witterungsbeständig für den Außenbereich.

Farbtöne: Abtönbar u. a. nach NCS Natural Colour System®, RAL u. v. a. über JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem

Glanzgrad: Halbmatt/Reflektorwert > 15 – 40

Gebinde: 5 Liter



Lasuren

TREBITT OLJEBEIS MATT

Wasserbasierende transparente Holzlasur mit schönem matten Oberflächenfinsih. Wenig anfällig gegen Mikroorganismen und Oberflächenpilzen. Für Holzbauteile im Außenbereich, wie Dachuntersichten, Fassadenverschalungen etc. entwickelt.

Farbtöne: Abtönbar über JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem

Glanzgrad: Matt/Reflektorwert > 10

Gebinde: 3 und 10 Liter



TREBITT HOLZLASUR

Lösemittelhaltige, transparente Holzlasur, wenig anfällig gegen Mikroorganismen und Oberflächenpilze. Speziell für Holzbauteile im Außenbereich wie Fassadenverschalungen, Dachuntersichten etc. entwickelt.

Farbtöne: Abtönbar über JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem

Glanzgrad: Seidenglänzend/Reflektorwert > 20 – 45

Gebinde: 0,75, 3 und 10 Liter





Anwendervideo

DEMIDEKK TERRASSFIX

Ein wirksames Entfernungs-, Reinigungs- und Aufhellmittel in einem. Basiert auf Laugen und anderen biologisch abbaubaren Rohstoffen für vergraute und fleckige Holzterrassen. Nur bedingt für Harthölzer geeignet, diese können sich verfärben.

Verpackung: 4-Liter-Kunststoffkanister



Anwendervideo

DEMIDEKK TERRASSLASYR

Wasserbasierendes, pigmentiertes, schwach thixotropes Holzöl auf Alkydharzbasis. Beugt Vergrauen und Rissbildung vor. Stark wasserabweisend, hohe Wetterbeständigkeit. Für Terrassenbeläge und Gartenmöbel. Schweiß- und Speichelfest.

Farbtöne: In verschiedenen Farbtönen laut spezieller Farbtonkarte für DEMIDEKK TERRASSLASYR

Glanzgrad: Halbmatt/Reflektorwert > 10 – 35

Gebinde: 0,75, 3 und 10 Liter



DEMIDEKK LASYROLJA

Wasserbasierendes, pigmentiertes Premiumholzöl auf Alkydharzbasis. Hochwertiges, emulgiertes Holzöl für den Außenbereich, wenig anfällig für Mikroorganismen und Oberflächenpilze. Natürliche, matte Holzoptik durch Anwendung als Dünnschichtsystem. Hohe Beständigkeit für Holzbau- teile im Außenbereich als Lasurölanstrich und als Vergrauungslasur. Schweiß- und Speichelfest.

Farbtöne: Abtönbar über JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem

Glanzgrad: Halbmatt/Reflektorwert > 10 – 25

Gebinde: 0,75, 3 und 10 Liter



JOTUN TREOLJE V

Wasserbasierendes, transparentes, schwach thixotropes Holzöl. Beugt dem Vergrauen und der Rissbildung vor. Gute Wetterbeständigkeit, stark wasserabweisend.

Farbtöne: Farblos, muss über JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem abgetönt werden.

Glanzgrad: Halbmatt/Reflektorwert > 10 – 35

Gebinde: 2,7 Liter

PANELLAKK

Wasserbasierende, lösungsmittelfreie Dekorlasur mit hochwertigem UV-Filter. Verzögert deutlich das Vergilben und Nachdunkeln des Holzes. Für unbehandelte Weichhölzer im Innenbereich, wie Paneele, Leisten und Deckenschalungen, als wisch- und UV-beständiger Schutz. Schweiß- und Speichelfest.

Farbtöne: Farblos, abtönbar über JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem

Glanzgrad: Matt/Reflektorwert > 3

Gebinde: 0,75 und 3 Liter



JOTAPROFF PRIMA AIR 05

Wasserbasierende Acryl-Dispersionsfarbe für den Innenbereich. Als deckender Anstrich für Wände und Decken aus Zementputz, Kalkputz, Hartfaserplatten, Stein, Tapeten, Holzpaneele, Glasfaseroberflächen. Eurofins Indoor Air Comfort Gold zertifiziert.

Farbtöne: Abtönbar über JOTUN MULTICOLOR Farbmischsystem

Glanzgrad: Matt/Reflektorwert > 5

Gebinde: 3 und 10 Liter



Jotun GreenSteps



Reduzierung der Abfallmengen



Senkung des Energieverbrauchs



Reduzierung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen



Schadstoffminderung



Verringerung der Kohlenstoff-Emissionen

DAS EUROPÄISCHE UMWELTZEICHEN

Das Europäische Umweltzeichen gibt den Verbraucherinnen und Verbrauchern, öffentlichen wie privaten Käufern, überall in der Europäischen Union sowie in Norwegen, Liechtenstein und Island die Möglichkeit, umweltfreundliche Produkte, deren Qualität anhand staatlich genehmigter Kriterien geprüft worden ist, leichter zu erkennen. Mit diesem Zeichen können Hersteller ihren Kunden signalisieren, dass ihre Produkte umweltfreundlich sind.



Die Umweltkriterien, die der Vergabe eines Umweltzeichens zugrunde liegen, sind das Ergebnis wissenschaftlicher Studien und umfangreicher Beratungen innerhalb des Ausschusses für das Umweltzeichen der EU (AUEU). Mitglieder dieses Ausschusses sind die für das Umweltzeichen Zuständigen.

Informationen hierzu unter: www.eco-label.com

DAS NORDISCHE UMWELTZEICHEN

Das nordische Umweltzeichen ist das Umweltsiegel des nordischen Länderverbundes Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland und Island. Dieses Umweltsiegel orientiert sich an den Richtlinien des europäischen Umweltzeichens und wurde nach ähnlichen Maßstäben vergeben.



Informationen hierzu unter: www.svanen.nu

EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD

Eurofins ist die weltweit führende Organisation im Bereich der Produktemissionsprüfungen. Eine Eurofins Indoor Air Comfort Gold Zertifizierung gewährleistet, dass alle produktbezogenen Gesundheitskriterien an Produktemissionen hinreichend erfüllt werden. Sie ist ein Zeichen zur Bestätigung des Qualitätsanspruches des Herstellers und dessen Beitrages zu einem gesunden Innenraumklima. Ein wesentlicher Faktor, der die Qualität der Innenraumluft beeinflusst, ist die Verunreinigung von Produkten und Materialien, die in Innenräumen verwendet werden. Eine Limitierung der VOC-Emissionen von Bauprodukten für Innenräume ist Gegenstand von Verordnungen in Belgien, Frankreich und Deutschland.



Informationen hierzu unter: www.eurofins.com



Jotun Protects Property



Jotun (Deutschland) GmbH

Haferweg 38
22769 Hamburg

Tel. +49 40 | 8 51 96-38
Fax +49 40 | 8 50 89 55

info@jotun.de
www.jotun.com