

BACKGROUND® 2.0

Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenes, geschütztes Markenprodukt.

Produktbeschreibung

Material Background® 2.0 ist ein glattes Vlies aus Zellstoff und Polyesterfasern mit Bindemitteln auf Acrylatbasis sowie Pigmenten.

Verwendungszweck Background® 2.0 schafft saubere, atmungsaktive und gleichmäßige Untergründe für Anstriche und kreative Gestaltungen. Auch zur Renovierung und Sanierung von gerissenen und rissgefährdeten Untergründen ist Background® hervorragend als Makulatur geeignet.


- Eigenschaften**
- softer
 - noch einfacher zur verarbeiten
 - höhere Opazität
 - strapazierbar, reißfest, dimensionsstabil, rissüberbrückend
 - mehrfach überstreichbar
 - vorpigmentiert
 - geringer Farbverbrauch
 - schafft glatte, gleichmäßige Untergründe
 - hautfreundlich (glasfaserfrei)
 - frei von PVC, Lösungsmitteln, Weichmachern, Formaldehyd und Schwermetallen

- Technische Daten**
- Konformität nach CE EN DIN 15102
 - Brandverhalten geprüft nach DIN EN 13501-1 (Brandverhalten B.-s1, d0)
 - Wasserdampfdurchlässigkeit 0,03 m nach DIN EN 12572
 - Oeko-Tex® Standard 100
 - enthält keine allergieauslösenden Substanzen
 - A+ (VOC)

Umweltverträglichkeit & Raumklima Durch die verarbeiteten Rohstoffe hat Background® 2.0 eine sehr offene Struktur und ist durchlässig für Luftfeuchtigkeit. Es beugt somit Schimmelbildungen vor und unterstützt ein gesundes Raumklima. Frei von Substanzen, die bei der Entsorgung umwelt- oder gesundheitsgefährdend sind und biologisch abbaubar. Reste können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Rollenmaße und Verpackung	<u>Artikel</u>	<u>Rollenmaß</u>	<u>Gewicht</u>	<u>Kartoninhalt</u>	<u>Paletteninhalt</u>
	63010 060	1,00 x 25,00 m	ca. 130 g/m ²	15 Rollen	60 Rollen
	63010 070	0,75 x 25,00 m	ca. 130 g/m ²	4 Rollen	120 Rollen
	63010 073	0,75 x 50,00 m	ca. 130 g/m ²	1 Rollen	30 Rollen
	63010 074	0,75 x 125,00 m	ca. 130 g/m ²	1 Rollen	30 Rollen

Stand: 06/2019



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)




BACKGROUND® 2.0

Verarbeitungsempfehlung

- Warenprüfung** Material vor der Verarbeitung prüfen. Materialbedingte Ungleichmäßigkeiten sind Bestandteil des Produktes. Sie stellen keinen Grund zur Beanstandung dar. Reklamationen nach erfolgter Verarbeitung können nicht anerkannt werden.
- Untergrund** Der Untergrund muss trocken, gleichfarbig, sauber und tragfähig sein. Alte Tapeten und wasserquellbare Anstriche sind zu entfernen. Risse, Fugen und Unebenheiten sind fachgerecht mit gipshaltigen Spachtelmassen auszugleichen. Stark saugende Untergründe mit Tiefgrund vorbehandeln.
- Verklebung**
- Background® 2.0 als Anstrichträger für kreative Anstrichtechniken
Vlieskleber wie z. B. Metylan NP PowerGranulat plus oder Metylan segura unter Beachtung der Herstellerangaben verwenden. Bahnen in erforderlicher Länge unter Zugabe von 5 - 10 cm als Ausgleich für Ober- und Unterkante zuschneiden. Den Kleber in Breite von 1 - 2 Bahnen gleichmäßig mit einer Lammfellrolle auf den Untergrund auftragen. Die zugeschnittene Bahn in das noch nasse Kleberbett einlegen und mit einem Tapezierspachtel oder einer Tapezierwalze blasenfrei andrücken. Nachfolgende Bahn auf Stoß verkleben. Überstände abschneiden.
- Background® 2.0 als Untergrundbehandlung
Background® 2.0 kann zur Flächensanierung von strukturierten Untergründen wie z. B. tragfähige Glasgewebe, Strukturputze oder zur Rissüberbrückung eingesetzt werden. Metylan TI Dispersionsspachtelmasse oder gefüllte Dispersionskleber wie z. B. Metylan Ovalit P unter Beachtung der Herstellerangaben verwenden. Bahnen in erforderlicher Länge unter Zugabe von 5 - 10 cm als Ausgleich für Ober- und Unterkante zuschneiden. Den Kleber mit einem Zahnpachtel gleichmäßig satt auf den Untergrund auftragen. Die zugeschnittene Bahn in das noch nasse Kleberbett einlegen und mit einem Tapezierspachtel oder einer Tapezierwalze blasenfrei andrücken. Nachfolgende Bahn auf Stoß verkleben. Überstände abschneiden.
- Background® 2.0 als Tapezieruntergrund
Background® kann mit mehrfach mit beliebigen Wandbelägen überklebt werden. Zur Verklebung auf Background® 2.0 den für den Wandbelag vorgeschriebenen Kleber, mindestens aber Spezialkleister z. B. Metylan Spezial + ca. 20% Ovalit, verwenden. Aufgrund der hohen Stabilität und Festigkeit von Background® 2.0 lassen sich bei späteren Renovierungen alle darauf verklebten Wandbeläge ohne Beschädigung des Background® 2.0-Vlieses wieder entfernen.
- Anstrich** Nach der Trocknung, je nach Wunsch und Beanspruchung, mit Dispersions- Latex- oder Acrylfarben gem. DIN 13300 überstreichen.
- Hinweis** Die vorstehenden Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.

Stand: 06/2019



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

