

MEHRZWECK-VLIES 150

Glattes Zellulosevlies zum Gestalten, Renovieren und Sanieren von Decken und Wänden.

Mehrzweck-Vlies 150 ist ein optimaler Untergrund für Beschichtungen, kreative Wandgestaltung oder Neutapezierungen. Zur Sanierung bestehender tragfähiger Flächen. Zur Renovierung und Rissüberbrückung von Haar- und Schwindrissen.

Eigenschaften:

- glatte Oberfläche, ideal als Beschichtungsuntergrund
- leicht, sauber und schnell zu verarbeiten
- individuell überstreichbar
- dimensionsstabil, strapazierfähig, reißfest, rissüberbrückend
- diffusionsoffen nach DIN EN 12572
- Oeko-Tex Standard 100, enthält keine allergieauslösenden Substanzen
- Emissionsklasse A+ (besonders emissionsarm)
- Konformität nach CE DIN EN 15102
- schwer entflammbar gemäß DIN EN 13501-1 Klasse C.-s1, d0.

Untergrundvorbereitung:

Den Untergrund gemäß VOB, Teil C, DIN 18363 Abschnitt 3.1.4. bzw. BFS-Merkblättern vorbereiten. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Den Untergrund mit geeignetem Grundiermittel, z.B. Nano-Tiefgrund e.l.f., verfestigen. Risse und Fugen ggf. mit Spachtelmassen verfüllen und planspachteln/-schleifen.

VERARBEITUNGSHINWEISE:

Verklebung:

Je nach Einsatzgebiet oder Verwendungszweck mit Imotect-RT Wandbelagskleber oder Metylan NP Neuputzkleister.

VERBRAUCH:

Mehrzweck-Vlies 150:	Ca. 1,1 m ² /m ²
Schlussbeschichtung:	Ca. 200 ml/m ² pro Arbeitsgang.

TECHNISCHE DATEN:

Materialart:	Zellulosevlies
Flächengewicht:	Ca. 150 g/m ²
Farbton:	Weiß

Umweltverträglichkeit:

Mehrzweck-Vlies 150 entspricht den Güte- und Prüfbestimmungen RAL der Gütegemeinschaft Tapete e.V. Es ist frei von PVC, Lösemitteln und Schwermetallverbindungen sowie von Substanzen, die bei der Entsorgung umwelt- oder gesundheitsgefährdend sind. Mehrzweck-Vlies 150 ist nach der Entsorgung biologisch abbaubar.

Lagerung: Trocken und kühl in geschlossenen Räumen.

Ausführliche Verarbeitungs- und Anwendungshinweise der Technischen Information entnehmen.

Maße:	25 m x 0,75 m
Bestell-Nr.:	4841-0-150