

Silicat-Grundierfarbe

Produktbeschreibung

Weiß, grob pigmentierte Spezialfarbe auf Silikatbasis, 2:1 mit Silicat-Grundierung verdünnbar. Für die schlämmende Zwischenbeschichtung vor der Überarbeitung mit Perl-Silicat, Silicat-Weiß oder Mineral-Strukturputz.

Sehr gutes Füllvermögen, hoch wasserdampfdurchlässig. Nicht filmbildend, leicht zu verarbeiten.

Deklaration der Inhaltsstoffe

Gefährliche Inhaltsstoffe nach CLP-Verordnung

Kein Bestandteil der Rezeptur.

Anteil aromatischer Kohlenwasserstoffe

Kein Bestandteil der Rezeptur.

Weichmacheranteil nach VdL-RL01

Kein Bestandteil der Rezeptur.

Wirkstoffe zum Lagerungsschutz (Topfkonservierer, Produktart 6)

Kein Bestandteil der Rezeptur.

Wirkstoffe zum Beschichtungsschutz (Beschichtungsschutzmittel, Produktart 7)

Kein Bestandteil der Rezeptur.

Anteil und Art der Schwermetallt und Ozonschädigende Stoffe

Kein Bestandteil der Rezeptur.

Anteil Art CMR-Stoffe der Kategorie 1A und 1B sowie PBT und vPvB-Stoffe

Kein Bestandteil der Rezeptur.

Einhaltung der Begrenzung von Emissionen aus der Titandioxid-Industrie nach RL 9/112/EWG

Wird eingehalten.

Kennzeichen / Prüfberichte / Gutachten

Nicht enthalten.

Angaben zur Gebäudezertifizierung nach DGNB (Version 2018)

Einsatzort

Beschichtungsstoffe für mineralische Oberflächen im Außenbereich wie z. B. Beton, Mauerwerk, mineralische Mörtel und Spachtel, Putze, WDVS, Tapeten (Fassadentapeten), Gipskartonplatten, etc.

Produkttyp

Berücksichtigt werden zur Zeit dekorative Farben und Dispersionsdämmstoffkleber.

VOC-Gehalt gemäß RL 2004/42/EG

Kleiner 20 g/L

Betrachtete Stoffe / Aspekte	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
VOC / SVOC	ja	ja	ja	ja