

Biosan e.l.f.

Produktbeschreibung

Stumpfmatte Einkomponenten-Innensilicatfarbe für den Einsatz auf mineralischen Untergründen in raumlufthygienisch sensiblen Bereichen.

Frei von Konservierungsmitteln, ideal für Allergiker. Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei. Frei von foggingaktiven Substanzen. Komfortable Verarbeitung, hohes Deckvermögen, diffusionsoffen. Bietet Schimmelpilzen keinen Nährboden

Deklaration der Inhaltsstoffe

Gefährliche Inhaltsstoffe nach CLP-Verordnung

Kein Bestandteil der Rezeptur.

Anteil aromatischer Kohlenwasserstoffe

Kein Bestandteil der Rezeptur.

Weichmacheranteil nach VdL-RL01

Kein Bestandteil der Rezeptur.

Wirkstoffe zum Lagerungsschutz (Topfkonservierer, Produktart 6)

Kein Bestandteil der Rezeptur.

Wirkstoffe zum Beschichtungsschutz (Beschichtungsschutzmittel, Produktart 7)

Kein Bestandteil der Rezeptur.

Anteil und Art der Schwermetall und Ozonschädigende Stoffe

Kein Bestandteil der Rezeptur.

Anteil Art CMR-Stoffe der Kategorie 1A und 1B sowie PBT und vPvB-Stoffe

Kein Bestandteil der Rezeptur.

Einhaltung der Begrenzung von Emissionen aus der Titandioxid-Industrie nach RL 9/112/EWG

Wird eingehalten.

Kennzeichen / Prüfberichte / Gutachten

Das Produkt ist TÜV-geprüft als Schadstoffgeprüfte Baustoffe: Emissionsarm, Schadstoffgeprüft und Produktion überwacht.

Angaben zur Gebäudezertifizierung nach DGNB (Version 2018)

Einsatzort

Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Innenraum sowie auf Tapeten, Vliesen, Gipskartonplatten etc.. Nicht betrachtet werden Bodenflächen mit speziellen Beständigkeitsanforderungen (wie OS-Systeme) und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Zufahrten.

Produkttyp

Gemeint sind dekorative Farben, Grundierungen, dekorative Spachtelmassen (inkl. Q-Spachtel) sowie Tiefengrund, Bodenbeschichtungen ohne spezielle Beständigkeitsanforderungen, Betonlasuren.

VOC-Gehalt gemäß RL 2004/42/EG

Kleiner 0,1 g/L

Betrachtete Stoffe / Aspekte	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
VOC / SVOC	ja	ja	ja	Ja

Angaben zur Gebäudezertifizierung nach LEED

LEED v.4 (EQ CREDIT: Low emitting materials)

Anforderung erfüllt.

Produktkategorie

Farben und Beschichtungen, Grundierungen auf ebenen Untergrund

VOC-Limit

50g/L

Limit erfüllt

ja

Produktkategorie

flat topcoat with colorant added at the point-of-sale

VOC-Limit

100g/L

Limit erfüllt

Ja

Formaldehydgrenzwert <10µg/m³ (28d)

Konzentration nach 7d: nicht nachweisbar

Recyclinganteil

Nicht enthalten.

Produktionsort

Imparat Farbwerk Iversen & Mähl GmbH & Co. KG
Siemensstraße 8
21509 Glinde