

## EUROSTRIP BASIC 802

Randstreifen

- Eigenschaften:**
- selbstklebend
  - dauerelastisch
  - unverrottbar
  - wasserdampfdurchlässig
  - feuchtigkeitsbeständig

- Anwendung:**
- Stellstreifen zur Schallentkopplung und Gewährleistung der Hinterlüftung bei Spachtelarbeiten auf Holzbodenkonstruktionen in Verbindung mit 965 Europlan Flex
  - zur Schallentkopplung bei Spachtelarbeiten auf schwimmenden Estrichen, wenn der Estrichrandstreifen entfernt wurde

- Technische Daten:**
- |        |           |
|--------|-----------|
| Basis: | PE-Schaum |
| Dicke: | 5 mm      |
| Höhe:  | 20 mm     |
| Länge: | 25 m      |

- Verarbeitung:** Die Abdeckfolie wird entfernt und der 802 Eurostrip Basic an der Wand bzw. der Holzkonstruktion des Fußbodens aufgeklebt. Dazu sollte die Klebefläche möglichst staubfrei sein, um eine gute Haftung des Randstreifens zu gewährleisten.

- Hinweis:** Für den Einbau höherer Schichten von Spachtelmassen oder 971 Europlan DE Rapid Dünnestrich empfehlen wir den 8021 Randstreifen Profi.

- Versandpackungen:** • 250 m (10 Rollen á 25 m)

- Zur besonderen Beachtung:** Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!

BG173114\_802

Stand 2018-11-20  
Ersetzt Ausgabe vom 03. Juli 2008