PVC-Basissockelprofil

Artikelnummer 2038

Sockelprofil zur wärmebrückenoptimierten Sockelausbildung

Anwendung	Horizontaler Sockelabschluss für Dämmstoffplatten bei WDV-Systemen in Kombination mit dem PVC-Sockeleinsteckprofil 2039. Aufgrund der thermischen Entkopplung zur Wand werden Wärmebrückenverluste minimiert.
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss eben sein, vorstehende Grate sind zu entfernen, Hohlstellen sind mit einem geeigneten Mörtel auszugleichen.
Verarbeitung	Die Basissockelprofile sind waagerecht und in einer Flucht auszurichten und mit geeigneten Schlagdübeln mindestens im Abstand von 30 cm zu befestigen. Zwischen den einzelnen Basissockelprofilen ist eine 3 mm breite Fuge auszubilden. Untergrundunebenheiten können durch unterschiedliche Abstandshalter ausgeglichen werden.
Eigenschaften	Alkalibeständig und weichmacherfrei
Material	Hart-PVC
Abmessung	Breite (Ausladung): 55 mm, 100 mm und 160 mm, Länge: 200 mm
Verpackungseinheit	25 Stück pro Karton 55 mm (Ausladung) 15 Stück pro Karton 100 mm (Ausladung) 10 Stück pro Karton 160 mm (Ausladung)
Lagerung	Karton flach liegend in trockenen Räumen lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Besondere Hinweise	Allgemeingültige Normen und Regelwerke sowie Verarbeitungsrichtlinien bzw. Technische Merkblätter der jeweiligen WDV-Systemhalter sind einzuhalten. Aufgrund möglicher thermischer Verformungen, darf das Profil nicht unmittelbar an Blechverwahrungen grenzen.

Stand 05/2019

Dieses Merkblatt entspricht unserem Kenntnisstand zum Druckzeitpunkt, der Inhalt wird fortlaufend aktualisiert. Die Angaben sind Erfahrungswerte welche aufgrund von unterschiedlichen Baustellenbedingungen abweichen können. Der Verarbeiter muss die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck überprüfen. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, gültige Normen und Richtlinien sowie die handwerklichen Regeln müssen beachtet werden. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität des Produktes, nicht auf eine erfolgreiche Verarbeitung. Gültigkeit hat nur die neueste Fassung des Technischen Merkblattes. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf unserer Homepage. Angaben die über den Rahmen dieses Technischen Merkblattes hinausgehen, bedürfen einer schriftlichen Bestätigung.

BAUKOM Bauprodukte GmbH · Wiesenstraße 50 · 74889 Sinsheim
Telefon +49 7261/9738-0 · Fax +49 7261/9738-99 · info@baukom-group.de · www.baukom-group.de