

Hochergiebiger Tapetenleim zum universellen Einsatz bei leichten bis schweren Tapeten. Chemische Bezeichnung: Natriumcarboxymethylcellulose.

- ▲ hohe Klebkraft, maschinengängig, geruchsneutral, weiß-gelblich
- ▲ optimale Verträglichkeit mit allen handelsüblichen Spachtelmassen

Anwendungsbereich:

Als Zusatzmittel bei der Masseleimung von Papier zur Verbesserung der Papiereigenschaften sowie bei Waschmitteln, Seifen und Waschpasten zur Erzielung eines guten Schmutztragevermögens und zur Verhütung der Gewebevergrauung, für Keramik- sowie Bauwerkstoffe und Anstrichmittel zur gezielten Einstellung der Verdickung und der Verarbeitbarkeit; technischer Tapetenkleber für leichte und mittlere Tapeten. Bei trockener Lagerung mehrere Jahre haltbar. Als Maschinenkleister einsetzbar.

Untergrundvorbehandlung:

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, trag- und saugfähig, glatt sowie frei von Trennmitteln, Rissen und Löchern sein. Zur Erhöhung der Festigkeit baufan® Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Alte Tapeten mit baufan® Tapetenablöser entfernen. Im Zweifelsfall Probeverklebung vornehmen.

Verarbeitung:

Finocoll in Wasser nach dem angegebenen Ansatzverhältnis unter Rühren einstreuen (klumpenfrei). Der Kleister ist nach ca. 30 Minuten einsetzbar. Das Anrühren mit warmem Wasser verkürzt die Quellzeit. Vor der Anwendung wird nochmals kräftig durchgerührt und gegebenenfalls mit Wasser die erforderliche Konsistenz des Kleisters eingestellt. Tapete gleichmäßig einkleistern, zusammenlegen, weichen lassen und mit Tapetenbürste blasenfrei andrücken. Verarbeitungshinweise des Tapetenherstellers beachten.

Eine Weiterverdünnung bis zu einem Verhältnis von 1:30 entsprechend dem Einsatzzweck ist möglich. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 24 Monate ab Herstellungsdatum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).



Ansatzverhältnis für 200 g:

Ansatz	Wassermenge	Reichweite
Vorleistern:		
1 : 35	7 Liter	40 – 50 m²
Leichte Tapeten:		
1 : 30	6 Liter	30 – 35 m² = 6 – 7 Rollen
Normale Tapeten:		
1 : 25	5 Liter	25 – 30 m² = 5 – 6 Rollen
Schwere Tapeten:		
1 : 20	4 Liter	22 – 25 m² = 4 – 5 Rollen

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080410. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können als Pulver oder eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Bestellnummer:

152478	50	x	10,0 kg	Papiersack
152461	30	x	25,0 kg	Papiersack