

Tropfkantenprofil Standard 1-teilig

Technisches Merkblatt

Produktausstattung

Tropfkantenprofil mit verschweißtem VWS- Gewebe.

Technische Daten

Produkt	Tropfkantenprofil Standard 1-teilig
Artikelnummer	TKP31
Stablänge	2,5 m
Gewebebefestigung	verschweißt
Verpackungseinheit	25 Stk./Karton
Verpackungsinhalt	62,5 lfm/Karton
Verpackungseinheit Palette	40 Karton/Palette
Inhalt/Palette	2500 lfm/Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)

Produktbeschreibung

Zur Ausbildung von Tropfkanten an gedämmten Balkonunterseiten, Fensterstürzen, Rollladenkästen, profillosen Sockelabschlüssen etc.

Produkteigenschaften

- Gezielte Ableitung von Regenwasser
- Präzise Kantenausbildung

Verarbeitungshinweise

Das Tropfkantenprofil wird vor der Flächenarmierung vollflächig mit der systemzugehörigen Armierungsmasse direkt auf den Sturzbereich der vorbereiteten Dämmplatten befestigt. Hierzu ist im Bereich der Dämmplattenkante die Armierungsmasse auf die Dämmplatten vorzulegen und das Profil einzudrücken. Die Armierungsmasse sollte etwa in der Breite der Gewebestreifen aufgetragen werden. Anschließend werden die Gewebestreifen in die nasse Armierungsmasse eingebettet und eingespachtelt.

Das Glasfasergewebe der nachfolgenden Flächenarmierung muss bis an den Eckbereich des Tropfkantenprofils herangeführt werden.

Tropfkantenprofil Standard 1-teilig

