Technische Daten

Eigenschaften	Norm	Einheit		Designbeläge 0,30 mm Klebe	Designbeläge 0,30 mm Click
Belagsart	EN 649			Heterogener PVC Designboden	Heterogener PVC Designboden
Oberflächenvergütung				PU - Versiegelung	PU - Versiegelung
Flächengewicht	EN 430	g/m²		3.630	7.850
Klassifizierung / Einstufung	EN 685	Klasse		23, 31	23, 31
Gesamtstärke	EN 428	mm		2,0	4,8
Nutzschichtstärke	EN 429	mm		0,30	0,30
Gefaste Kanten				ja, vierseitige Fase	ja, vierseitige Fase
Abmessung Planken	EN 427	cm		121,92 x 22,86	17,81 x 124,46
Verpackungseinheit (VE) Planken		St./m²		12 = 3,34	8 = 1,77
Paletteninhalt Planken		m²		267,56 = 80 VE	106,4 = 60 VE
Resteindruckverhalten	EN 433	mm		0,05 mm	0,1 mm
Lichtechtheit / Farbbeständigkeit	ISO 105-B02	Stufe		≥ 6 bei künstlichen Licht	≥ 6 bei künstlichen Licht
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse		B_{fl}-s1	B_{fl}-s1
Rutschhemmung / Rutschsicherheit	DIN 51130 EN 13893			DS/R10	DS/R10
Trittschallverbesserung	ISO 717-2	dB		4	21
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667:2001	m² k/w		0,036	0,028
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667:2001	W/(m*K)		0,076	0,145
Elektrostatisches Verhalten / Antistatik	EN 1815	kV		< 2	< 2
Chemikalienbeständigkeit*	EN 423			Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit
Verschleißgruppe / Verschleißverhalten	EN 660-1	Gruppe		T	
Stuhlrolleneignung	EN 425			geeignet, Typ W	geeignet, Typ W
Fußbodenheizung				geeignet, max. 27 °C Warmwasser-Fußbodenheizung	geeignet, max. 27 °C Warmwasser-Fußbodenheizung
Dimensionsstabilität	EN 434	%		≤ 0,12 %	
Garantie				Wohnbereich 10 Jahre	Wohnbereich 10 Jahre
Klebstoff zur Verklebung der Designbeläge				MK Designbelag- u. Multiklebstoff Bestellnummer 6630-1	

Bezeichnung	Bestellnummer	
Designbelag Risseiche	6051-0-3015	6052-0-3115
Designbelag Feldeiche	6051-0-3019	6052-0-3119
Designbelag Eiche beige	6051-0-3014	
Designbelag Eiche gekalkt	6051-0-3006	6052-0-3106
Designbelag Eiche rüster	6051-0-3004	6052-0-3104

Musterkollektion Designbeläge — Bestellnummer V9350-0-006

0,30 mm Nutzschicht
Laufzeit 2027

4 057537 214079

CE

IMPARAT Farbwerk
Iversen & Mähl
GmbH & Co. KG
Siemensstraße 8
21509 Glinde / Hamburg
www.imparat.de